

# ШТУКАТУРНАЯ МАШИНА PFT G5



Осн. тех. характеристики	PFT G – 5 Super	PFT G – 5 c
Производительность	6 – 85 л/мин.	макс. 16 л/мин.
Давление подачи	30 бар	20 бар
Дальность подачи	до 50 м	до 20 м
Два электрических мотора	5,5 кВт/0,75 кВт	4 кВт/0,3 кВт
Рабочее напряжение	380 В	220 В
Приемный бункер	110 л	110 л
Длина	1150 мм	1150 мм
Ширина	650 мм	650 мм
Высота	1520 мм	1500 мм
Общий вес	283 кг	263 кг

Предназначены для работы с гипсовыми и цементными смесями, наносимыми механическим способом внутри и снаружи зданий (штукатурки Кнауф МП-75Б, МП-Ляйхт-Аусен, Изопутц, Форшпритцер, нивелировочной массы Кнауф Нивелиршпахтель, наливных полов группы FE).

**МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПРОЦЕССА!**



Наш адрес: 143405, Россия, Московская область, Красногорский район,  
г. Красногорск, ул. Вокзальная д.17А.

Телефоны в офисе: 8 (498) 568-4847; 8 (495) 662-8969 (многоканальный).

Мобильные телефоны: 8 (916) 990 0160; 8 (916) 990 0159; 8 (916) 990 0158; 8 (916) 990 0157.