



Штукатурная машина PFT RITMO plus M

Арт. № 00 07 84 01

Надежная штукатурная машина PFT RITMO с дополнительными возможностями. RITMO Plus M для Вас — это полностью укомплектованное оборудование для переработки сухих строительных смесей. Просто приобретите PFT RITMO plus M и принимайтесь за работу!

Компактная штукатурная машина PFT RITMO может эксплуатироваться одним человеком, для работы требуется напряжение 220 В. С помощью PFT RITMO plus M Вы сможете перерабатывать штукатурку, выравнивающие смеси, шпаклевку и многие другие смеси с зернистостью до 2 мм.

Базовая комплектация:

- Распределительный шкаф, 230 В, переменный ток, с интегрированным преобразователем частоты.
- Редукторный электродвигатель 1,5 кВт
- Электрический кабель 25 м, 3x2,5 мм
- Смесительная спираль
- Шнековая пара В 4-1,5 L
- Вал очистителя
- Расходомер воды 75-750 л/ч
- Манометр давления раствора
- 2 двойных гаечных ключа 10/13; 17/19
- Воздушный компрессор DT 4.8, 230 В, 0,35 кВт с интегрированным выключателем и реле давления
- Водно-воздушный шланг 1/2", 11 м, GEKA-муфта
- Устройство для нанесения штукатурки 25 мм GeKa (4 мм)
- Шланг для материала 1", 7,5 м с соединительной муфтой, выдерживающей высокое давление
- ПВХ-шланг NW 9x3 мм, 8,5 м с соединительной EWO-муфтой
- Губчатый шарик Ø 30 мм
- Очиститель сопла Ø 4 мм
- Руководство по эксплуатации



Воздушный компрессор PFT DT 4.8, 230 В с выключателем и реле давления

Арт. № 00 07 88 17

Компактный компрессор интегрирован в блок PFT RITMO Plus M.



МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПРОЦЕССА

ДП "Кнауф-Маркетинг",
Украина, 03067, г. Киев,
ул. Гарматная, 8
тел.: (+38 044) 458-3292
факс: (+38 044) 496-0935
e-mail: info@knauf-marketing.com.ua
www.knauf-marketing.com.ua



Донецк (+38 062) 332-5986
Одесса (+38 048) 738-5427
Ивано-Франковск (+38 0342) 50-2608
Крым (+38 067) 409-9714
Днепропетровск (+38 067) 502-1707
Харьков (+38 067) 243-4050
Львов (+38 067) 342-7169

Технические характеристики	Штукатурная машина PFT RITMO Plus M Арт. № 00 07 84 01	
Мощность двигателя:	Привод:	двигатель 1,5 кВт с редуктором и интегрированным преобразователем частоты
Частота вращения:	Количество оборотов:	140-575 об/мин
Подключение к источнику тока:	Переменный ток	230 В, 50-60 Гц
Подключение воды:	Шланг 1/2"	мин. 2,5 бар при работающей машине
Предохранитель:		мин. 10 А
Ротор/Статор:	Стандарт:	В 4-1,5 L
Производительность:	Плавная регулировка	4-14 л/мин
Размер зерна*:		макс. 2 мм
Расходомер воды:		75-750 л/ч
Рабочее давление:		макс. 15 бар
Дальность подачи:		Шпаклевка до 15 м Штукатурка до 7,5 м
Габариты:	Высота загрузки:	900 мм
	Бункер:	45 л
	Длина/ширина/высота:	750/600/1340 мм
Общая масса:		Прибл. 113 кг
	*Контрольные величины в зависимости от качества сухих смесей, консистенции, модели и состояния шнековой пары, диаметра подающего шланга и высоты подачи. Окончательными и определяющими являются соответствующие инструкции производителей сухих смесей.	
Технические характеристики:	Воздушный компрессор PFT DT 4.8 со встроенным реле давления Арт. № 00 07 88 17.	
Мощность:	0,35 кВт	
Подключение к источнику тока:	переменный ток 230 В, 50 Гц, 1 фаза	
Производительность:	133 л/мин	
Макс. рабочее давление:	1 бар	
Уровень шума:	58 дБ	
Размеры Д/Ш/В:	251/111/143 мм	
Масса:	13 кг	
	ВНИМАНИЕ: Данный компрессор может использоваться только с устройством для нанесения штукатурки с трубкой воздушного сопла Ø 4 мм, Арт. № 00 07 36 68.	