



Штукатурная машина PFT MONOJET

Описание принципа действия:

Удобные и экономичные штукатурные машины состоят из модулей, разработанных в соответствии с концепцией G4. Применяются для подготовки и подачи любых сухих и мокрых строительных растворов, предназначенных для машинной обработки и имеющих зернистость до 7 мм, а также минимальное время схватывания 15 минут.

Производительность машины можно согласовать с предъявляемыми требованиями путем быстрой замены шнековой пары.

Машина разбирается на составные части и транспортируется только одним человеком.

Пневматический способ заполнения штукатурной машины обеспечивается благодаря использованию вдувного колпака.

Область применения:

Штукатурные машины предназначены для сухих смесей заводского приготовления, как-то: гипсовые штукатурки для машинной обработки, известково-гипсовые штукатурки, цементные штукатурки, известковые штукатурки, известково-цементные штукатурки, растворы для кладки, изолирующие штукатурки, раствор для заделки пазов, клеящие и армирующие растворы, наливные полы, нивелирующие массы и многое другое.

Технические данные № артикула	Штукатурная машина	PFT MONOJET 2.13 20 10 04 68	PFT MONOJET 3.35 20 10 04 50
	Производительность*:	15-35 л/мин	6 – 60 л/мин
	Рабочее давление*:	15 бар	30 бар
	Дальность подачи*:	до 26 м	до 50 м
	Привод:	4 кВт, 230 В	4 кВт, 400 В
	Мощность компрессора:	Переменный ток 0,9 кВт, 1,5 бар	Трехфазный ток 0,9 кВт, 5 бар
		0,19 м ³ /мин	0,25 м ³ /мин
	Давление подачи воды:	2,5 бар при работающей машине	
Габариты:	Общая длина:	1200 мм	900 мм
	Общая ширина:	710 мм	720 мм
	Общая высота:	1170 мм	1370 мм
Масса:	Общая масса	230 кг	219 кг

* В зависимости от числа оборотов двигателя, консистенции раствора и типа шнековой пары.
Рисунки не всегда соответствуют техническому комплексу поставки.

Фирма оставляет за собой право на внесение технических изменений. Мы гарантируем безупречное качество нашей продукции. Показатели расхода, объемов и производительности получены опытным путем, и в случае их изменения не могут приниматься в расчет. При работе необходимо учитывать рекомендации производителей используемых материалов. Изменения, копирование и фотомеханическое воспроизведение, даже выборочно, могут осуществляться лишь с согласия Knauf PFT GmbH & Co. KG.

МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПРОЦЕССА!



ДП "Кнауф-Маркетинг"
Украина, 03067, г. Киев, ул. Гарматная, 8
тел.: (+38 044) 458-3292
факс: (+38 044) 496-0935
e-mail: info@knauf-marketing.com.ua
www.knauf-marketing.com.ua

Донецк (+38 062) 332-5986
Одесса (+38 048) 738-5427
Ивано-Франковск (+38 0342) 50-2608
Крым (+38 067) 409-9714
Днепропетровск (+38 067) 502-1707
Харьков (+38 067) 243-4050
Львов (+38 067) 342-7169