

Коммерческое предложение

Компания SMARTMIXER производит штукатурные станции SMART СК-1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети - 400 В, 50 Гц, 3 фазы;
 Мотор-редуктор NORD (Германия) - 5,5 кВт, 396 об/мин
 Двигатель подающего барабана - 0,55 кВт, 28 об/мин;
 Производительность насоса - 24 л/мин (пара Д6-3)
 Дальность подачи — при d 25 мм до 30 м,
 Компрессор - МК2, 400 В - 0,9 кВт, 250 л/мин
 Объем загрузочного бункера - 145 л;
 Длина - 1150 мм;
 Ширина - 730 мм;
 Высота - 1550 мм
 Вес - 297 кг;

Рассрочка до
24 месяцев

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Штукатурная станция	— 1 шт
Растворный шланг 15 м	— 1 шт
Воздушный шланг 16 м	— 1 шт
Водяной шланг 6 м	— 1 шт
Электрокабель 25 м	— 1 шт
Шнековая пара Д6-3	— 1 шт
Ключ	— 1 шт
Рубанок для чистки с валом	1 шт

